



**Let op!!
Houd rekening met de actieve waterinhoud**

	KIT naam	Buitendeel	Flow bij 5K	Minimale actieve waterinhoud (l)	Advies min. binnen diameters direct systeem	Afzekering	
						Voeding 1	Voeding 2
5 kW	KIT-MDC05J3E5	WH-MDC05J3E5	14,3 l/min	75 liter	28/ 26 mm	16A 1 fase	16A 1 fase
7 kW	KIT-MDC07J3E5	WH-MDC07J3E5	20 l/min	105 liter	32/ 30 mm	20A 1 fase	16A 1 fase
9 kW	KIT-MDC09J3E5	WH-MDC09J3E5	25,8 l/min	135 liter	35/ 33 mm	20A 1 fase	16A 1 fase

Aansluiten (exterene) 3-wegklep PAW-3WYVLV-HW	
Poort	Omschrijving
AB	Aansluiting warmtepomp
A	Naar boilervat
B	Naar cv/ buffervat

Nr.	Omschrijving	Soort kabel
E28	Voeding en sturing 3-wegklep	3 x 1,5 mm ²
E35	Boilertank sensor	2 x 0,8 mm ²
E36	Buitenvoeler	2 x 0,8 mm ²
E38	Voeding heater boiler	3 x 1,5 mm ²
E61	Voeding 1 (WP)	3 x 2,5 mm ²
E62	Voeding 2 (back up)	3 x 2,5 mm ²
E64	Aquarea Smart Cloud	
H3	Antivriesventiel	Geen
H9	Bedrade kamerthermostaat	2 x 1,5 mm ²