



KIT naam	Binnendeel	Buitendeel	Flow bij 5K	Leidingwerk tussen binnen en buitenunit			Minimale actieve waterinhoud (l)	Advies min. binnen diameters direct systeem	Afzekering	
				Binnen diameter	Lengte	Hoogteverschil			Voeding 1	Voeding 2
3 kW	KIT-ADC03K3E5	WH-ADC0309K3E5	9,2 l/min	Gas 1/2 " VL 1/4"	3 ~ 25 m	20 m	45 liter	22/ 20 mm	16A 1 fase	16A 1 fase
5 kW	KIT-ADC05K3E5	WH-ADC0309K3E5	14,3 l/min	Gas 5/8 " VL 1/4"	3 ~ 50 m*	30 m	75 liter	28/ 26 mm	16A 1 fase	16A 1 fase
7 kW	KIT-ADC07K3E5	WH-ADC0309K3E5	20 l/min	Gas 5/8 " VL 1/4"	3 ~ 50 m*	30 m	105 liter	32/ 30 mm	20A 1 fase	16A 1 fase
9 kW	KIT-ADC09K3E5	WH-ADC0309K3E5	25,8 l/min	Gas 5/8 " VL 1/4"	3 ~ 50 m*	30 m	135 liter	35/ 33 mm	20A 1 fase	16A 1 fase

Nr.	Omschrijving	Soort kabel
E36	Buitenvoeler	2 x 0,8 mm <sup>2</sup>
E61	Voeding 1 (WP)	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
E62	Voeding 2 (back up)	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
E63	Voeding en sturing buitendeel	4 x 2,5 mm <sup>2</sup>
E64	Aquarea Smart Cloud	
H7	Add. bediening (CZ-RTW1)	2 x 0,3 mm <sup>2</sup>

\* Raadpleeg montage instructies