



Nr.	Omschrijving	Soort kabel
E28	Voeding en sturing 3-wegklep	3 x 1,5 mm ²
E35	Boilertank sensor	2 x 0,8 mm ²
E36	Buitenvoeler	2 x 0,8 mm ²
E38	Voeding heater boiler	3 x 1,5 mm ²
E61	Voeding 1 (WP)	3 x 2,5 mm ²
E62	Voeding 2 (back up)	3 x 2,5 mm ²
E63	Voeding en sturing buitendeel	4 x 2,5 mm ²
E64	Aquarea Smart Cloud	
H3	Antivriesventiel	Geen
H7	Add. bediening (CZ-RTW1)	2 x 0,3 mm ²

	KIT naam	Binnendeel	Buitendeel	Flow bij 5K	Leidingwerk tussen binnen en buitenunit			Minimale actieve waterinhoud (l)	Advies min. binnen diameters direct systeem	Afzekering	
					Binnen diameter	Max. lengte	Hoogteverschil			Voeding 1	Voeding 2
5 kW	KIT-WC05L3E5	WH-SDC0509L3E5	WH-WDG05LE5	14,3 l/min	ø20 mm	30 m	10 m*	75 liter	28/ 26 mm	16A 1 fase	16A 1 fase
7 kW	KIT-WC07L3E5	WH-SDC0509L3E5	WH-WDG07LE5	20 l/min	ø25 mm	30 m	10 m*	105 liter	32/ 30 mm	20A 1 fase	16A 1 fase
9 kW	KIT-WC09L3E5	WH-SDC0509L3E5	WH-WDG09LE5	25,8 l/min	ø25 mm	30 m	10 m*	135 liter	35/ 33 mm	20A 1 fase	16A 1 fase

* Raadpleeg montage instructies voor hoogteverschil